

# THERMOSCELLEUSE DE BARQUETTES

## TAC 400

*SEMI-  
AUTOMATIQUE  
OU  
AUTOMATIQUE*

**D**ECOUCPE  
AUTOMATIQUE DU FILM  
**F**ORMAT BARQUETTES  
Maxi GN1/2



*Emballer*

*Fermer*

*Sceller*

CONCEPTEUR  
CONSTRUCTEUR

ora

CONCEPTEUR  
CONSTRUCTEUR

ora

*Emballer  
Fermer  
Sceller*

01600 TREVOUX - FRANCE

[www.o-r-a.eu](http://www.o-r-a.eu)

Tél +33 (0)4 74 00 59 54

[www.o-r-a.eu](http://www.o-r-a.eu)

# SCELLEUSE DE BARQUETTES A TIROIR SEMI-AUTOMATIQUE & AUTOMATIQUE

## TAC400



Machines entièrement électriques. à poser sur table.

Châssis en aluminium anodisé, carter en inox et capot en ABS.

- Pupitre de commande a afficheur digital.  
Réglage de la température par régulation.  
Temps de scellage.  
Compteurs des cycles (partiel et total).
- Entraînement automatique du film de scellage.  
Système anti-rolling du film.  
Sécurité présence film.
- Changement des empreintes simple, rapide et sans outillages.
- Découpe longitudinale du film automatique.
- Plaques de scellage amovibles pour un nettoyage rapide.
- Accès facilité aux zones de nettoyage.

### TAC 400 semi AUTO : PFA1L1-BARRIERE400

- Déclenchement du tiroir par bouton poussoir.

### TAC400 AUTO :PFA1L1-DEPAUTOT400

- Déclenchement du tiroir par cellule.



Caractéristiques	Capacités scellage 380 x 325mm
Laize maxi bobine	400 mm
Cadence (cycles/heure )	TAC 400 SA 300 /heure TAC 400 AUTO 360 /heure 300 a 900 barquettes heure
Alimentation électrique	230 V mono + terre
Puissance électrique	TAC 400 SA 1800 watts
Encombrement larg. prof. haut	590 X 800 X 600 mm
Poids net	TAC 400 SA 57 kg

Format	Dimensions extérieures	barquettes /outillage
GN ½	325x265mm	1
GN 1/3	325x176mm	1
GN 1/4	265x162mm	2
Barquette 1 2 3 compartiments	227 178	2
GN 1/6	176x162mm	2
GN 1/8	162x132mm	2
	137 x95 mm	3 ou 6
	190 x137 mm	2

**OPTIONS :**  
- \*Table en inox avec roulettes freins et crochet pour la suspension des outillages.  
PFA1L1-TABLETAC400