



SCELLEUSE À TIROIR SEMI-AUTOMATIQUE

TAC 400

Cette scelleuse de barquettes à tiroir semi-automatique permet de sceller un film hermétique parfaitement ajusté sur tous types de barquettes. L'entraînement du film automatique par le tiroir et le changement instantané des outillages permettent de réaliser jusqu'à 300 operculages à l'heure.

Format de barquette maxi : GN ½ 265 x 325 mm



TAC 400

Usages



Métiers
de bouche



Grandes et
Moyennes
Surfaces



Restauration
collective



En option : plaques empreintes sur-mesure réalisées au format de vos barquettes.

- ✓ Modèle automatique avec déclenchement par bouton pressoir.
- ✓ Découpe du film lors de la soudure et système anti-rolling.
- ✓ Réglage des temps de soudure et refroidissement par régulation électronique.
- ✓ Changement des empreintes simple, rapide et sans outillage.
- ✓ Option : table en inox avec 4 roulettes pivotantes à 360° sur frein et crochet pour la suspension des outillages.
- ✓ Structure en inox pour un nettoyage facilité et une meilleure résistance aux produits de désinfection (réduit les zones de rétention).



Garantie 1 an⁽¹⁾
(1) Hors pièces d'usure




Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables



Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE								
TAC 400	79 x 80 x 60 cm	410 mm (max)	250 mm (max)	clavier souple	60 kg	2000 W	230 V 50/60 Hz	GN 1/2 265 x 325 mm

ÉQUIPEMENTS



OPTION DESSERTS

Table en inox avec roulettes freins et crochet pour la suspension des outillages.

ref. TABLETAC400



OUTILLAGES ADAPTÉS

Format de barquettes	Dimensions extérieures	barquettes / outillage
GN 1/2	325 x 265 mm	1
GN 1/3	325 x 176 mm	1
GN 1/4	265 x 162 mm	2
GN 1/6	176 x 162 mm	2
GN 1/8	162 x 132 mm	3
Barquette 1 ou plusieurs compartiments	227 x 178 mm	2
CLTP	137 x 95 mm	4
CLTP	137 x 190 mm	2
Petite barquette	95 x 95 mm	6

SÉPARATION DES BARQUETTES



Système de coupe longitudinal permettant de séparer les barquettes les unes des autres après le conditionnement.

Besoin de plus d'informations ?



Contactez le service commercial : +33 (0)4 74 00 59 54