



SELLADORA DE ENVASES MANUAL

SC 220

Estas selladoras manuales muy prácticas utilizan un sistema de corte al contorno para ajustar el film hermético a los envases. Gracias a su sistema asistido, la presión se aplica sin esfuerzo para obtener resultados uniformes cual sea el operario.

“
Ideal para ensaladas,
platos preparados,
woks, street food...”

**NO SE
NECESITA
TAPA**



SC 220

Utilizaciones



Empresas de
restauración



Grandes y
medianos
supermercados



A petición: chapa calefactora con corte y molde personalizado a la medida de sus envases.



- ✓ Ideal para sellar envases de Ø145 mm o Ø187 mm.
- ✓ Sistema de asas con presión mejorada para un sellado fácil y sin esfuerzo.
- ✓ Acabado perfecto con film cortado al contorno del envase y pestaña de apertura fácil.
- ✓ Estructura de acero inoxidable para facilitar la limpieza y mejorar la resistencia a los desinfectantes (reduce las zonas de retención).



1 año de garantía⁽¹⁾
⁽¹⁾ Excepto las piezas de desgaste



**Materiales compatibles
de origen biológico o compostables**



**Cumplimiento
de las normas CE**

DATOS TÉCNICOS

MODELOS								
SC 220 <i>OP155</i>	54 x 30 x 57,5 cm	Ø145 mm	220 mm (max)	200 mm (max)	potenciómetro	12 kg	100 W	230 V 50/60 Hz
SC 220 <i>OP195</i>	54 x 30 x 57,5 cm	Ø187 mm	220 mm (max)	200 mm (max)	potenciómetro	12 kg	100 W	230 V 50/60 Hz

* Dimensiones cubierta abierta

EQUIPAMIENTOS



Cuchilla para cortar el film a la forma del envase.

Sistema con asistencia: presurización sin esfuerzo




MOLDES ADECUADOS

MOLDE

A petición : chapa calefactora con corte y molde a la medida del tamaño de sus envases.

(póngase en contacto con nosotros)



ENVASES


Altura máx. del envase:




PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




Colocar tu envase y su contenido sobre el molde.



Desenrollar el film sobre el envase.



Bajar la asa para cortar y sellar el film.



Mantener presionadas las 2 asas durante unos segundos.

5



3s



El film se sella al contenedor con un corte alrededor del envase.

¿Necesita más información?



Póngase en contacto con el servicio comercial:
+33 (0)4 74 00 59 54