Soudeuses par impulsion

A 320/450/620/800

FABRIQUE EN FRANCE

Soudeuses par impulsion conçues pour le scellage de matériaux complexes avec système de coupe intégré : papiers/plastiques, papiers enduits, films simples.

Caractéristiques générales

Soudure de 8 mm de largeur (ou possibilité de 2 soudures de 4 mm)
Lancement du cycle par bouton poussoir ou pédale de commande
Electroaimant pour pression constante pendant le temps de soudure
Plan de travail incliné
Réglage des temps de soudure et de refroidissements par touche digitales au dixième de seconde
Construction tout inox

A 320 C

A 620D

Caractéristiques techniques

	A 320 C	A 450 C	A 620 D	A 800 D
Longueur de soudure (mm)	320	450	620	800
Largeur de soudure (mm)	1 x 8 mm		2 x 4mm	
Système de coupe	Intégré		en option	
Cadence (suivant type d'emballage, cycle/min)	Jusqu'à 8 cycles /min (suivant le matériau)			
Alimentation	230 V mono + T			
Puissance (w)	1 800		2 200	4 000
Dimensions (L x P x H mm)	400x360x260	530x360x260	780x430x250	895x380x315
Poids (kg)	15	20	50	60

Options

Coupe en option pour la A 620 et A 800 (d'origine sur les autres machines)
Dérouleur de gaine
Soudure : 2x4mm ou 1x8mm / autres largeurs de soudure sur demande

584 route de Saint Bernard - 01600 Trévoux (France)
+33 (0)4 74 00 59 54
contact@o-r-a.eu
www.o-r-a.eu

Suivez-nous sur les réseaux !