

CONCEPTEUR
CONSTRUCTEUR

oratec®

BARRAS DE SOLDADURA TRES BANDAS BSM 3S



➤ **Barras de soldadura tres bandas**
con cierre magnético de 600 a 1000 mm
mayor longitud de capacidad a petición

Tel (33) 04 74 00 59 54 • contact@o-r-a.eu
584 route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux – France
www.o-r-a.eu



➤ La barra contadora completamente separada de la soldadora permite la evacuación de paquetes sin restricciones de altura

➤ **Corte térmico automático**

Opción :

➤ Mesas manuales/motorizadas
(Ver hojas informativas)



Características generales	BSM 3S 600	BSM 3S 700	BSM 3S 800	BSM 3S 1000	Generador
Capacidad de soldadura *	6 x 2 x 2 x 6 mm	6 x 2 x 2 x 6 mm	6 x 2 x 2 x 6 mm	6 x 2 x 2 x 6 mm	
Bolsa redonda	Ø 360 mm	Ø 400 mm	Ø 500 Fûts 118 l	Ø 630 mm Fûts 223 l	
Huella	87 x 18 x 25 cm	97 x 18 x 25 cm	107 x 18 x 25 cm	127 x 18 x 25 cm	390Ø mm
Peso :					
Barra	15 Kg	15 Kg	16 Kg	16 Kg	12 Kg
Contra barra	2,5 Kg	2,8 Kg	3,1 Kg	3,7 Kg	
Alimentación	< 50 V = Muy bajo voltaje				230 V / 50 Hz
Potencia					800 W

* Mayor capacidad de soldadura bajo a petición