



➤ **Selladoras de bandejas con cajones  
Semiautomaticas**

Sellado de todo tipo de bandejas sellables  
hasta GN 1/2

**Aire ambiente Atmósfera protectora (MAP)  
o en envases SKIN**

- 3 funciones: sellado, vacío y gas, skinpack
- Parametrización: % vacío, % gas, tiempo de soldadura
- Alerta de mantenimiento de la máquina
- Entrenamiento automático de la película
- Inicie el ciclo con el botón de inicio o automático

### Options

- Corte de forma de la película de tapa
- Herramientas: 1 / 2 poses (parte superior e inferior)  
3 / 4 poses (parte superior e inferior)
- Compatibilidad con oxígeno (para carnes rojas)
- Bomba de vacío 40 o 63 m<sup>3</sup>/h
- Compresor de aire silencioso
- Piel que sobresale (en estudio)
- Instalación de puesta en marcha in situ

Características generales	ORA Pack	ORA Skin
Tasa de tapado	2 cycles / min	1 cycles / min
Capacidad de soldadura	380 x 270 mm	380 x 270 mm
Profundidad máx bandeja	120 mm	120 mm
Bomba de vacío	20 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h
Alimentación neumática	6 Bars	6 Bars
Alimentación Gas	2,5 Bars	2,5 Bars
Ancho máx bobina	420 mm	420 mm
Diámetro máx bobina	200 mm	200 mm
Huella (mm)	800 x 550 x 1320	800 x 550 x 1320
Alimentación	230 V mono en option 400 V triphasé	230 V mono en option 400 V triphasé
Potencia	1750 W	1750 W
Peso	130 Kg	130 Kg