



➤ **Scelleuse de barquette à tiroir  
semi-automatiques**

operculage tous types de barquettes scellables  
jusqu'au format GN 1/2

**Air ambient Atmosphère protectrice (MAP)  
ou sous emballage SKIN**

- 3 fonctions : scellage, vide et gaz, skinpack
- Paramétrage : % de vide, % de gaz, temps soudure
- Alerte de maintenance de machine
- Entraînement automatiquement du film
- Démarrage du cycle par bouton start ou auto

### Options

- Découpe de forme du film d'operculage
- Outillage : 1 / 2 poses (partie haute et basse)  
3 / 4 poses (partie haute et basse)
- Compatibilité oxygène (pour viande rouge)
- Pompe à vide 40 ou 63 m<sup>3</sup>/h
- Compresseur d'air silencieux
- Skin dépassant (sur étude)
- Installation mise en route sur site

Caractéristiques Générales	ORA VAC	ORA Skin
<b>Cadence d'operculage</b>	2 cycles / min	1 cycles / min
<b>Capacité de soudure</b>	380 x 270 mm	380 x 270 mm
<b>Profondeur maxi barquette</b>	120 mm	120 mm
<b>Pompe à vide</b>	20 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h
<b>Alimentation pneumatique</b>	6 Bars	6 Bars
<b>Alimentation Gaz</b>	2,5 Bars	2,5 Bars
<b>Laize maxi de la bobine</b>	420 mm	420 mm
<b>Diamètre maxi de la bobine</b>	200 mm	200 mm
<b>Encombrement (mm)</b>	800 x 550 x 1320	800 x 550 x 1320
<b>Alimentation</b>	230 V mono en option 400 V triphasé	230 V mono en option 400 V triphasé
<b>Puissance</b>	1750 W	1750 W
<b>Poids</b>	130 Kg	130 Kg