SOUDEUSES DEFILEMENT CONTINU
PURA

OPTION VALIDABLE ISO 11607-2

➢ **Soudeuse à défilement continu**
ergonomique pour le soudage de matériaux complexes tels que : papier/plastique, aluminium/plastique, papiers enduits, complexes plastiques.

tél (33) 04 74 00 59 54 • contact@o-r-a.eu
584 route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux – France
www.o-r-a.eu

SOUDEUSES DEFILEMENT CONTINU
PURA

Caractéristiques générales :

- Soudure multi ligne de 15 mm en 4 bandes de 2 mm pour emballage stérilisable
- Contrôle électronique de la force d'étanchéité et de la vitesse
- Régulation de température de 0 °C à 200 °C
- Positionnement réglable de la soudure par rapport au bord du sachet de 0 à 34 mm
- VIGITHERME de sécurité de surchauffe
- Horloge et calendrier avec mise à jour automatique
- Impression du sachet par procédé matricielle à aiguilles
- Ecran tactile de couleur 4,3''

OPTION VALIDABLE ISO 11607-2

Options

- Table lisse
- Table à rouleaux
- Imprimante d'étiquette

NORME ISO 11607-2 :

Blocage en cas de non-respect de l'un des paramètres ayant servi à la qualification de la soudeuse.

Température - Force - Temps, sont contrôlés avec précision jusqu'à 60 fois par seconde pendant le cycle de scellage, afin de garantir la répétabilité de la qualité du scellage.

En cas d'écart par rapport aux paramètres définis, la machine s'arrête automatiquement de fonctionner et déclenche une alarme sonore

	PURA
Largeur de soudure (mm)	15 multilignes (4 bandes de 2 mm)
Cadence (suivant type d'emballage, cycle/min)	10 m/min
Encombrement (mm)	553 x 264 x 192
Puissance (w)	650
Fréquence (Hz)	50-60
Alimentation	230 V 50 Hz Mono
Poids (kg)	18

tél (33) 04 74 00 59 54 • contact@o-r-a.eu
584 route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux – France
www.o-r-a.eu