

CONCEPTEUR
CONSTRUCTEUR

oratec®

TENAZAS PORTÁTILES TRES BANDAS STM 3S 400/500



STM 3S 400

STM 3S 500



- Tenazas Soldadura portátiles
tres bandas
Cierre motorizado

Tel (33) 04 74 00 59 54 • contact@o-r-a.eu
584 route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux – France
www.o-r-a.eu



- **Medición permanente de la temperatura de cada una de las cintas de soldadura**
- Una interfaz explícita operador/máquina
- Presurización constante y regular de la zona de soldadura

Opciones :

- Mesas (Ver hojas informativas)
- Reemplazo del cable central de 8 mm por alambre de 12 mm o por T-wire para hacer un corte automático
- STM 3S412/ STM 3S512 : Hilo 6 x 12 x 6 mm
STM 3ST400/ STM 3ST500 : Hilo 6 x 2 x 2 x 6 mm

Características técnicas	STM400	STM500	CAJA
Capacidad de soldadura (3 cintas)	6 x 8 x 6 x 400 mm	6 x 8 x 6 x 500 mm	
Huella	700 x 280 x 150 mm	850 x 330 x 180 mm	390 ø mm
Peso	4,2 kg	5,4 kg	12 kg
Potencia			560 W
Alimentación			230V / 50 Hz
Largura cable	caja tenaza 4m	caja tenaza 4m	Alimentación caja 9m